



# ODYSSÉ II by POSLIGNE®

## systeme intégré tactile nouvelle génération

**HSD** EXCLUSIVE  
by POSLIGNE®



Le 'best of' des technologies POS et Retail avec l'intégration de la plateforme 'HSD exclusive' et du RAID 1 ainsi qu'une nouvelle palette de coloris inédits et tendance.

La nouvelle génération des terminaux point de vente Odysse by POSLIGNE® concentre le meilleur des dernières technologies POS et Retail ; parmi celles-ci, une interface inédite de contrôle, de transmission et d'affichage de données en temps réel, grâce à la plateforme d'infogérance intégrée **HSD** (Hardware Status Display), une exclusivité POSLIGNE® ; sans oublier l'intégration du RAID et d'une nouvelle génération de processeur Dual-Core.

**Odysse 2** s'habille également de nouveaux clips couleurs aux tons inédits\* et très tendance, pour un accompagnement du style, de l'identité visuelle et de l'image de marque des Enseignes jusqu'au point de caisse.

**HSD Exclusive** : La plateforme embarquée HSD (« Hardware Status Display ») de

**l'Odysse 2** permet une lecture instantanée (et en 3 langues) des données inhérentes à l'état du système ; celles-ci s'affichent à la demande des utilisateurs sur l'écran tactile du terminal (*températures du processeur et de la carte mère, vitesse de rotation du ventilateur (état du système de refroidissement), tensions des alimentations, état des disques durs (RAID), etc.*)

Cet utilitaire est également en mesure d'envoyer des mails de façon centralisée et autonome (*au Directeur des Services Informatiques d'une Enseigne et à la Hot Line par exemple*), sur l'état de fonctionnement du parc installé, quelle que soit l'importance de celui-ci et sa localisation.

Equipé d'une carte mère encore plus puissante et évolutive (processeur **INTEL Dual-Core E5300**) et du **RAID 1** avec fonction Hot Swap



\*Cassis [violet] – Iris [mauve irisé] – Silver [argent métallisé]  
Kiwi [vert] – Moka [couleur café]

– dans le cas d'un second disque dur – (disques situés dans un rack très accessible à l'arrière de la machine), cette nouvelle version du terminal point de vente intégré Odysse est l'outil indispensable des applications de caisse et de gestion point de vente les plus exigeantes.

**Odysse 2** offre en outre une grande ergonomie et une parfaite accessibilité, non seulement aux disques durs, mais également à son système de ventilation ; parfaitement optimisé, celui-ci a été placé au dos du TPV (*petite trappe derrière l'écran tactile*) - et est accessible et démontable sans outil, en un tour de main - pour une maintenance aisée et un confort d'utilisation absolu des utilisateurs en caisse.

# ODYSSÉ II design et technologies

- Processeur INTEL Pentium Dual-Core E5300
- HSD Exclusive : plateforme d'infogérance embarquée et multilingue (Hardware Status Display)
- Contrôleur RAID 1 intégré (disque dur 2,5" + 2<sup>ème</sup> disque dur)
- Disques durs montés sur rack et extractibles à chaud (fonction Hot Swap)
- Système de ventilation du processeur optimisé et facile d'accès (trappe accessible sans outil au dos de l'écran)
- Interface Giga LAN et /ou WIFI (WIFI en option)
- Alimentation interne certifiée 'Energy Star'
- Connectique multiple (8 ports USB et 4 ports Série par exemple)
- 2<sup>ème</sup> écran LCD pour affichage dynamique (fonction double écran)
- 2 coloris pour la base (UC) et 10 couleurs de clips interchangeables grâce au système Clip'n Color by POSLIGNE®

## COULEURS DES CLIPS

	cassis		orange tonic
	iris		rouge grenadine
	silver		blanc pur
	kiwi		black piano
	moka		bleu indigo

NEW

## COULEURS DE LA BASE

	perle		graphite
---	-------	---	----------

## MODÈLE

## ODYSSÉ II

Processeur	INTEL Pentium Dual-Core E5300
Chipset	82 G41 + ICH 7
Mémoire (RAM)	1 Go DDR3 DIMM jusqu'à 4 Go (2 emplacements)
Mémoire graphique	Mémoire partagée jusqu'à 1,7 Go
Contrôleur RAID 1	intégré (Hot Swap)
Disques durs	1 x HDD 2,5" + 2 <sup>ème</sup> disque dur 2,5"
Ecran tactile	15 pouces / dalle ELO Touch / ajustable 60°
Résolution	1024 x 768
2 <sup>ème</sup> écran LCD	pour affichage dynamique en option (fonction double écran)

## ENTRÉES / SORTIES

<b>Face avant</b>	bouton marche/arrêt 2 ports USB
<b>Face arrière</b>	1 port VGA
USB	6 USB 2.0
Série/COM	4 type COM (type DB9, 5V/12V configurables dans le BIOS)
PS2	1
Sortie audio	1
Entrée micro	1
Connexion réseau Giga LAN	1
Sortie tiroir caisse	1 x RJ 11 (12V / 24V)
Sortie alimentation imprimante	1 x 24V

## DIVERS

Afficheur client	2 lignes x 20 caractères
Hauts parleurs	2 intégrés
Port mini PCI e	intégré
Alimentation	interne - conforme label européen « Energy Star »
Dimensions (L x P x H)	375 x 381 x 325 mm en position de travail (écran incliné à 60°)
Poids	10,2 kg avec lecteur de carte
Matériaux	polycarbonate (cadre, accessoires et afficheur client)
Systèmes d'exploitation compatibles	POSReady, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, Windows 7, Linux

## OPTIONS

WIFI	Lecteur mixte clés Dallas et cartes magnétiques
2 <sup>ème</sup> disque dur	Lecteur de badges sans contact (MIFARE)
2 <sup>ème</sup> écran ( LCD 8,4") pour affichage dynamique	Lecteur biométrique (empreintes digitales) et MCR
Lecteurs de cartes et badges magnétiques (MCR)	Lecteur graveur DVD
Lecteur clés Dallas	



Spécifications sujettes à modifications sans préavis